



**Nazwa: FANLUB X 30 S**

**Kategoria: Obróbka metali: Emulsje wodorozcieńczalne**

### Charakterystyka:

FANLUB X 30 S jest najwyższej jakości, w pełni syntetycznym płynem o niskiej lepkości, przeznaczonym do zabezpieczania blach ze stali kwasoodpornej pomiędzy operacjami.

Zabezpiecza blachy przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Sprawdza się w tych aplikacjach w których szybka zmywalność oleju i jego struktura wyklucza użycie standardowego oleju mineralnego.

FANLUB X 30 S zaprojektowano by maksymalnie ochronić metal przed uszkodzeniami w trakcie i pomiędzy procesami produkcyjnymi a w pełni syntetyczna formuła gwarantuje komfort pracy z olejem.

Doskonała ochrona obrabianego materiału w trakcie i pomiędzy operacjami.

Zapewnia idealną czystość detali – bardzo dobra zwilżalność.

Przeźroczysty podczas pracy.

Syntetyczna formuła gwarantuje długą żywotność.

Łatwość nanoszenia w układzie „spray”.

### Specyfikacja:

#### Zastosowanie:

FANLUB X 30 S jest gotowym do użycia, przeźroczystym płynem chłodząco-smarującym do zastosowania w procesach ochrony metalu pomiędzy operacjami, gdzie idealnie gładka powierzchnia obrabianego metalu może być narażona na zadrapania bądź inne uszkodzenia mechaniczne.

Produkt może być również używany w procesach tłoczenia z uwagi na wyjątkowe własności zwilżające obrabianego metalu i szybkiemu odparowaniu.

Wyjątkowe właściwości smarno-chłodzące wynikające z zastosowania unikalnego połączenia syntetycznych baz polimerowych zapewniających idealną gładkość obrabianych powierzchni.

#### Dane techniczne:

| Parametry fizykochemiczne | Wartość             | Jednostka         | Metoda badań |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Wygląd                    | Przeźroczysta ciecz | -                 | -            |
| Gęstość w 15 C            | 1,005               | kg/m <sup>3</sup> | -            |
| Temperatura wrzenia       | > 100               | st. C             | -            |
| pH                        | 8,05                | -                 | -            |

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

#### Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

#### Magazynowanie:

Chronić Przed mrozem. Przechowywać w temp. 5 do 35 C

#### Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu FANLUB X 30 S