



FANCY LUBRICANTS®

Karta informacyjna produktu

FanLub A®

FanLub A jest koncentratem półsyntetycznego chłodziwa emulgującego z wodą. Zaprojektowany aby maksymalnie wydłużyć czas pracy chłodziwa, nie zawiera związków chloru i jest wysoce biostabilny. Dzięki zawartości selektywnie wybranego oleju naftenowego powstała emulsja jest trwale stabilna.

Znajduje zastosowanie w ciężkiej obróbce mechanicznej aluminium, stali oraz żeliwa. Kompozycja jego składników powoduje, iż jest przeznaczony do szerokiego spektrum operacji wliczając w nie między innymi: szlifowanie, toczenie, frezowanie i gwintowanie. Stężenie produktu należy dobrać indywidualnie w zależności od warunków roboczych.

Parametry fizykochemiczne

Gęstość w 15 C kg/m ³	1001
Temperatura wrzenia	100
pH koncentratu	9,90
pH robocze	8,8 – 9,3
Współczynnik refraktometru	1,3

Produkt dostępny jest w opakowaniach: 20l, 208l i 1000l

Należy chronić przed mrozem, przechowywać w temperaturze 5-35 °C

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska zawarte w są w Karcie Charakterystyki produktu FanLub A



Fancy Lubricants

biuro@fancy-lubricants.pl
www.fancy-lubricants.pl

cena netto 2600,00 pln za beczke 208 L