



FANCY LUBRICANTS®

# Karta informacyjna produktu

## FanLub C®

FanLub C jest koncentratem półsyntetycznego chłodziwa emulgującego z wodą. Zaprojektowany aby maksymalnie wydłużyć czas pracy chłodziwa, nie zawiera związków chloru i jest wysoce biostabilny. Dzięki zawartości selektywnie wybranego oleju naftenowego powstała emulsja jest trwale stabilna.

Znajduje zastosowanie w obróbce mechanicznej miedzi i jej stopów. Kompozycja jego składników powoduje, iż jest przeznaczony do szerokiego spektrum operacji wliczając w nie między innymi : szlifowanie, toczenie, frezowanie i gwintowanie. Stężenie produktu należy dobrać indywidualnie w zależności od warunków roboczych. Nie odbarwia chłodziwa na zielono przy obróbce miedzi i jej stopów.

### Parametry fizykochemiczne

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Gęstość w 15 C kg/m <sup>3</sup> | 990       |
| Temperatura wrzenia              | 100       |
| pH koncentratu                   | 9,00      |
| pH robocze                       | 8,9 – 9,2 |
| Współczynnik refraktometru       | 2,2       |

Produkt dostępny jest w opakowaniach: 20l , 208l i 1000l

Należy chronić przed mrozem, przechowywać w temperaturze 5-35 °C

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska zawarte w są w Karcie Charakterystyki produktu FanLub C



### Fancy Lubricants

biuro@fancy-lubricants.pl  
www.fancy-lubricants.pl