



FANCY LUBRICANTS®

Karta informacyjna produktu

FanLub S®

FanLub S jest koncentratem półsyntetycznego chłodziwa emulgującego z wodą. Zaprojektowany aby maksymalnie wydłużyć czas pracy chłodziwa, nie zawiera związków chloru i jest wysoce biostabilny. Dzięki zawartości selektywnie wybranego oleju naftowego powstała emulsja jest trwale stabilna.

Znajduje zastosowanie w obróbce mechanicznej stali, żeliwa, aluminium, chromonikli oraz stopów tytanu. Kompozycja jego składników powoduje, iż jest przeznaczony do szerokiego spektrum operacji wliczając w nie między innymi: szlifowanie, toczenie, frezowanie, gwintowanie i wiercenie. Stężenie produktu należy dobrać indywidualnie w zależności od warunków roboczych

Parametry fizykochemiczne

Gęstość w 15 C kg/m ³	0,994
Temperatura wrzenia	100
pH koncentratu	9,70
pH robocze	8,8 – 9,1
Współczynnik refraktometru	1,5

Produkt dostępny jest w opakowaniach: 20l, 208l i 1000l
Należy chronić przed mrozem, przechowywać w temperaturze 5-35 °C

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska zawarte w są w Karcie Charakterystyki produktu FanLub S



Fancy Lubricants

biuro@fancy-lubricants.pl
www.fancy-lubricants.pl